



Le 29 janvier 2026

SINTO 139101 sintofer mastic fer standard 500 ml

Outils & Fourniture industrielle>Consommables Produits de maintenance>Mastics joints>Mastics colle

 Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :139101



Les avantages du produit

- Résistance à l'eau et durabilité
- Facilité de travail (ponçage, perçage, peinture)
- Durcissement aussi solide que le fer et finition lisse
- Polyvalence pour réparer, reboucher, coller et souder à froid

Caractéristiques techniques

Contenance:	500 ml
Conditionnement:	Boite 500 ml
Couleur:	Blanc
Teinte:	Blanc

Description

Le Sintofer mastic fer standard est un mastic polyester bi-composants, sans styrène, conçu pour réparer et reboucher tous types de métaux comme le fer, l'acier, l'aluminium, la fonte ou encore la tôle. Il peut également être utilisé sur d'autres matériaux tels que le bois, le béton et le stratifié. Ce produit est idéal pour effectuer des réparations sur des surfaces métalliques endommagées ou pour combler des fissures, des éclats et autres imperfections. Il est particulièrement adapté à des applications tant intérieures qu'extérieures.

Facile à appliquer, le Répare Métal Standard offre une excellente adhérence et devient aussi dur que le métal une fois durci. Sa rapidité d'action permet un séchage en seulement 20 minutes, sans retrait. Il peut être poncé, percé et peint, ce qui permet d'obtenir une finition soignée et uniforme. En outre, il présente une grande résistance à l'eau et reste stable face aux intempéries et à l'usure au fil du temps, assurant ainsi une réparation durable et fiable.

Disponible en différentes contenances, le Répare Métal Standard est particulièrement apprécié pour son efficacité dans la rénovation et la réparation de métaux dans les secteurs industriels, la plomberie et les travaux de construction. Il peut être utilisé pour de multiples applications de soudure à froid, de rebouchage ou de collage, simplifiant ainsi de nombreux travaux de maintenance.

Caractéristiques techniques :

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé, à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire

Durcisseur : peroxyde de dibenzoyl

Type de liant : polyester

Aspect : pâteux

Teinte : blanc

Ponçable et recouvrable : 12 à 15 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur

Temps de séchage : 12 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur

Temps de travail : 4 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur

Grain de ponçage recommandé : P100 puis P220 à sec

Température d'application : 5 à 30°C

Point éclair : 31°C

Densité : 1,94

http://www.laplateformesocoda.com/sinto-139101-sinto-139101-sintofer-mastic-fer-standard-500-ml_SKU864047.html