

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC	pure ouate de cellulose
Grammage par pli (+/-1g)	16,50g / m <sup>2</sup>	
Nombre de plis	2	
Gaufrage	DESL 40 pt	
Nombre de formats	1 000	
Perforation	23,00cm	
Laize	20,90cm	
Surface / Feuille	480,70cm <sup>2</sup>	<b>NORME</b>
Diamètre mandrin	61,30mm	
Mandrin déchirable	Oui	Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)
Diamètre extérieur	26,00cm	Annexe D : Article d'essuyage industriel
Origine	France	
Ecolabel	05/029	



MPH10

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction >	450,00 N / m
Coefficient d'absorption	7,50 g/g	Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
Vitesse d'absorption	4,00 s	Résistance sens travers >	210,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
		Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.000,00

**Présentation :**

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie perfomance et autonomie

**INFOS COMMERCIALES****Utilisation :**

Bobine industrielle haute resistance

**Recommandation :**

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

**Bénéfices client :**

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

**PALETTISATION**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	6
Quantité UC	2			Nombre de niveaux	10
Poids Maxi. kg	3,17			UV par palette	60
Longueur cm	52,00			Hauteur palette en m	2,24
Largeur cm	26,00			Volume UV en m3	0,0283
Hauteur cm	20,90				
Code EAN	3378921430013				

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiène certifiés ISO 9001 par LR.


**POISSON SAINT-ÉLOI**  
quincaillerie professionnelle