

Le 29 janvier 2026

SINTO 30900 Mastic armé fer SINTOFER sans styrène boîte 190g+8g

Outils & Fourniture industrielle > Produits de maintenance > Réparation > Mastics polyester



Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :30900



Les avantages du produit

Séchage très rapide
Intérieur / extérieur
Excellente adhérence

Caractéristiques techniques

Matériaux à coller:	Stratifiés, plâtre, pierre.
Peut être peint:	Oui
Résistant à l'humidité:	Oui
Avec solvant:	Oui
Temps de prise:	Rapide.
Temps de séchage:	20 à 25 minutes.
Support:	Fer, aluminium, bois, béton.
Contenance:	198 g
Conditionnement:	Pot de 198 g
Couleur:	Jaune

Description

Le mastic armé fer sans styrène de la marque Sinto est un mastic polyester bi-composant résine chargée en fibres de verre haute résistance mécanique pour des réparations en forte épaisseur comme la réparation de sérieux défauts au niveau des carrosseries automobiles, des composites et sur stratifiés. Le produit sèche très rapidement après application et est inaltérable dans le temps. Approprié pour usage intérieur et extérieur. Le mastic peut être conservé 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

Caractéristiques techniques :

Produit qui doit être recouvert par d'autres mastics de la gamme SINTOFER

Temps de travail : 6 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur

Ponçable et recouvrable 30 à 40 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur

Température d'application : 5 à 30°C

Nettoyage à l'acétone

Ponçage : papier abrasif à sec

Aspect : pâteux

Teinte : Jaune

Densité : 1,1

Point éclair : 48°C