

Le 29 janvier 2026

SINTO 33701 Mastic sans styène SINTOBOIS chêne 550g + 30g

Outils & Fourniture industrielle > Produits de maintenance > Réparation > Mastics bois

 Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :33701



Les avantages du produit

Réparations courantes
Séchage rapide

Caractéristiques techniques

Description

Peut être peint:	Oui
Avec solvant:	Oui
Temps de séchage:	24h avant d'être raboté, percé, travaillé
Contenance:	500 ml
Conditionnement:	Pot de 550 g + 30 g
Couleur:	Chêne foncé

Ce Mastic bi-composants sans styrène, permet de réparer, restaurer, reconstituer une partie de bois manquante, boucher, coller le bois et ses dérivés. C'est un produit applicable en intérieur et extérieur, avec une grande résistance mécanique. Avec la nouvelle formule sans styrène, une grande facilité d'application pour un travail rapide et efficace. Grâce à son excellent garnissant, il s'adhère bien sur du bois, et est même possible de faire du coffrage pour reconstituer un défaut important. On peut le conserver dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire pendant 12 mois.

Caractéristiques Techniques

Ponçable et recouvrable : 20 à 25 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur

Teintes : Chêne-Chêne moyen-Chêne clair-Movingui

Merisier Acajou-Sapin-Blanc

Aspect : Pâteux

Type de liant : Polyester

Durcisseur : Péroxyde de dibenzoyl

Densité : 1,2

Point éclair : 48°C

Temps de travail : 6 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur

Grain P80 sec

Température d'application : 10 à 30°C