


Le 29 janvier 2026

SOUDAL 121923 Mastic colle Fix All Turbo blanc cartouche 290 ml

Outillage & Fourniture industrielle>Consommables Produits de maintenance>Mastics joints>
MS POLYMER

 Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :121923



Les avantages du produit

Forte adhérence sur la plupart des supports
Résistant aux rayons UV et à toutes les conditions
climatiques

EN 15651-1

Caractéristiques techniques

Matériaux à coller:	panneaux, planches, madriers, métal.
Peut être peint:	Oui
Résistant à l'humidité:	Oui
Avec solvant:	Non
Support:	Toutes les surfaces de construction usuelles, le bois traité, aluminium, pierre naturelle, matières plastiques.
Contenance:	290 ml
Conditionnement:	Cartouche
Couleur:	Blanc

Description

Ce mastic colle Soudal Fix All Turbo à base de SMX polymères, neutre et élastique, s'adhère pratiquement sur la plupart des supports, même légèrement humides, peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Il est résistant aux rayons UV et à toutes les conditions climatiques.

Caractéristiques techniques :

Base : polymère hybride SMX
Consistance : pâte stable
Système de durcissement : polymérisation par l'humidité de l'air
Pelliculation (à 23 °C/50% H.R.) : Ca. 5 min
Durcissement (23 °C/50% HR) : 2 mm/24h à 3 mm/24 h
Dureté : 65 ± 5 Shore A
Densité : 1,52 g/ml
Reprise élastique (ISO 7389) : > 75%
Déformation maximale : ± 20%
Tension maximale (ISO 37) : 3,80 N/mm²
Module d'élasticité 100% (ISO 37) : 3,00 N/mm²
Allongement à la rupture (ISO 37) : 200%
Corrigeable jusqu'à : approximatif 5 min
Résistance à la température : -40 °C à 90 °C
Température d'application : 5 °C à 35 °C
Certifiée KOMO basée sur BRL3107

Applications :

Collage dans les industries de la construction et de métal
Collage et montage des objets, panneaux, planches, madriers... sur des matériaux les plus divers
Collage souple dans de nombreuses constructions et des applications de construction