

Le 29 janvier 2026

SOUDAL120634 Mastic silicone SILIRUB NEO5 transparent cartouche 300 ml

Outilage & Fourniture industrielle>Consommables Produits de maintenance>Mastics joints>
Silicones construction

S Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :120634



EN 15651-1

Les avantages du produit

Facile à appliquer
Très bonne résistance à l'humidité et au vieillissement
Forte adhérence sur pratiquement tous les supports

EN 15651-2

Caractéristiques techniques

Matériaux à coller:	Toutes les surfaces de construction usuelles.
Résistant à l'humidité:	Oui
Temps de séchage:	Ca. 2 mm/24 h
Support:	Toutes les surfaces de construction usuelles.
Contenance:	300 ml
Conditionnement:	Cartouche
Couleur:	Translucide
RAL:	n.c.

Description

Ce mastic Silirub NEO5 est un mastic de façade et de vitrage, peu odorant et de grande qualité. Il est facile à appliquer avec un temps de formation rapide et est élastique en permanence après polymérisation. Plus encore, elle a une forte adhérence sur pratiquement tous les supports. Elle résiste aussi aux rayons UV, à l'humidité et aux vieillissements.

Caractéristiques techniques :

Base : polysiloxane
 Consistance : pâte stable
 Système de durcissement : polymérisation par l'humidité de l'air
 Pelliculation : 8 min
 Durcissement : 2 mm/24 h
 Densité : 1,01 - 1,21 g/ml
 Reprise élastique : > 80 %
 Déformation maximale : 25 %
 Tension maximale : 1,30 N/mm²
 Module d'élasticité 100 % : 0,30 N/mm²
 Allongement à la rupture : > 700 %
 Résistance à la température : -60 °C - 150 °C
 Température d'application : 5 °C - 35 °C

Applications :

Pour tous les joints de construction courants
 Vitrages et joints de raccordement
 Joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers
 Étanchéité entre le PVC, les profilés en métal et en bois traité et le verre