



# Transpalettes inox

## Transpalette inox AISI 316L

- Charge : 2 Tonnes.

Le transpalette en acier inoxydable est disponible en deux modèles :

- Modèle Inox Plus : Pour les industries ayant des exigences d'hygiène et de nettoyage très strictes.
- Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide. Toutes les autres pièces en acier inoxydable.

- Modèle Inox : Pour les industries où les exigences en terme d'hygiène sont moins importantes.

- Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide.
- Timon ergonomique, supports de roues en inox.

- Pompe traitée au Chrome.
- Huile Aircraft pour environnement froid.
- Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.

- Roues galets simple nylon.

- Garantie : 2 ans pièces.

### Options :

- Huile pour l'industrie agro-alimentaire.
- Graisse pour environnement froid - 40°C.
- Kit de nettoyage 3 en 1.
- Frein de parking.



Roues à roulements étanches



Qualité	Dim. fourches L x l. (mm)	Roues galets simples (mm)	Roues boogies (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0574	2 965.00
Inox plus	1140 x 520	Ø 80 x 90	Ø 80 x 70	69	DDAD0575	4 174.00
Inox plus	1140 x 520	Ø 70 x 90	-	69	DDAD0576	4 174.00

 Existe en largeur de fourches : 520, 680 mm ou spécifiques.  
En longueur de fourches : 600, 810, 915, 970, 1220, 1520 mm ou spécifiques.  
En version anti-déflagrant.  
Consultez votre partenaire D-Direct.

## Transpalette haute levée électrique inox

- Charge : 1,5 Tonne.

Le transpalette haute-levée en acier inoxydable est disponible en deux modèles :

- Modèle Inox Plus : pour les industries ayant des exigences d'hygiène et de nettoyage très strictes.

- Châssis en Inox AISI 316L résistant à l'acide. Toutes les autres pièces en acier inoxydable.

- Modèle Inox : pour les industries où les exigences en terme d'hygiène sont moins importantes.

- Batterie gel sans entretien 12 V / 70 Ah.
- Chargeur interne ou externe.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Vitesse de levée avec / sans charge : 0,05/0,08 m/s.
- Dim. hors tout : L 1645 x l. 540 x H 1240 mm.
- Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.
- Roues galets simple nylon.

- Garantie : 2 ans pièces.

### Options :

- Mise à niveau automatique.
- Batterie lithium.
- Autres roues et galets.



Qualité	Dim. fourches L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	1200 x 540	132	DDAD0650	6 740.00
Inox Plus	1200 x 540	132	DDAD0653	10 895.00

## Transpalette basculeur semi-électrique

Fourches et tablier en Inox AISI 316L résistant à l'acide.

- Charge : 1 Tonne.

- Bascule électrique vers l'opérateur jusqu'à 90° réglable.
- Levée électrique : 275 mm.
- Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.
- Chargeur interne ou externe.
- Hauteur basculée max. : 950 mm.
- Vitesse de levée / basculement : 4/14 s.
- Vitesse de descente / basculement : 3/11 s.
- Dim. hors tout : L 1410 x l. 780 x H 1090 mm.
- Poids : 173 kg.

- Garantie : 2 ans pièces.

### Option :

- Batterie lithium.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAD0654	12 810.00



Autres modèles de matériel inox. Consultez votre partenaire D-DIRECT.



DDZZ0088 :  
Gerbeur rotateur



DDEA0776 :  
Gerbeur semi-électrique



DDZZ0090 :  
Transpalette haute levée manuel



DDEA0779 :  
Gerbeur manuel inox 1000 kg