

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Laser rotatif

GRL 600 CHV



Le GRL 600 CHV fournit des résultats précis et fait gagner du temps – il est idéal pour les travaux très exigeants

Les caractéristiques les plus importantes

Portée avec cellule de réception	jusqu'à 600 m (diamètre)
Précision de mise à niveau	± 1, ...
Plage de mise à niveau automatique	± 8,5 % (± 5°)

Référence 0 601 061 F00[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Diode laser	630 – 650 nm, < 1 mW
Température de service	-10 – 50°C
Température de stockage	-20 – 50°C
Classe laser	2
Portée avec cellule de réception	jusqu'à 600 m (diamètre)
Portée sans cellule de réception	jusqu'à 60 m (diamètre)
Précision de mise à niveau	± 1,5 mm à 30 m à l'horizontale, ± 3,0 mm à 30 m à la verticale
Plage de mise à niveau automatique	± 8,5 % (± 5°)
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 68
Vitesse de rotation	150/300/600 tr/min
Alimentation	Batterie Lithium-Ion 18 V, 4 x batteries D
Autonomie, max.	60 h, 70 h
Filetage du trépied	2 x 5/8"
Couleur ligne laser	rouge
Projection	1 lignes à 360°
Cellules de réception compatibles	LR 60
Poids avec batterie de 4,0 Ah	4,3 kg

Poids avec piles alcalines	4,6 kg
----------------------------	--------

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Extrêmement polyvalent par mauvais temps grâce à son design robuste, sa protection contre les chocs et sa protection IP 68 contre l'eau et les poussières
- Utilisation intuitive via son écran et grâce à sa connexion possible à l'application Levelling Remote permettant de visualiser toutes les fonctions et même de régler une double pente pour gagner du temps précieux
- Grande autonomie en cas d'alimentation par batterie 18 V ou par piles alcalines (adaptateur inclus)

