



NM18LF



NM18LFT



NM26ELFA



NM65GO

## DESCRIPTION

Gamme de connecteurs d'extrémité manufacturée conçus pour être utilisés avec une charge s'exerçant dans une direction pré-déterminée. Ces connecteurs sont en acier traité anticorrosion ou en alliage d'aluminium pour gain de poids. Ils sont tous à fermoir automatique et verrouillage automatique. Leur ouverture caractérise l'espace disponible pour le passage des composants à assembler en permettant un verrouillage en toute sécurité.

## UTILISATION

Pour travaux en hauteur avec risques de chutes verticale : éléments de connexion.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| REF.     | Classe | Verrouillage | Ouverture | Resistance statique | Matière   | Masse |
|----------|--------|--------------|-----------|---------------------|-----------|-------|
| NM18LF   | T      | Auto         | 20 mm     | 23 kN               | Acier     | 255 g |
| NM18LFT  | T      | Auto         | 21 mm     | 23 kN               | Acier     | 330 g |
| NM26ELFA | T      | Auto         | 28 mm     | 23 kN               | Aluminium | 184 g |
| NM65GO   | T      | Auto         | 60 mm     | 23 kN               | Aluminium | 245 g |