



JANTAEX

NETTOYANT JANTES

• DESCRIPTION

Nettoyant pour la rénovation et l'entretien des jantes et des enjoliveurs en aluminium vernis ou en tôle. Elimine facilement les résidus de calamine de frein et les agglomérats de poussière sans altérer les supports. Agit rapidement sur les différentes couches de pollution atmosphérique.

- + Aluminium vernis et tôle
- + Sans acide

• MODE D'EMPLOI

Diluer de 20 à 50% dans l'eau suivant le degré de salissure. Pulvériser sur les jantes à nettoyer (de bas en haut). Laisser agir quelques instants puis rincer au nettoyeur HP.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : jaune fluo
- Densité à 20°C : 1.09
- pH : 13 + / - 0.5

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation (disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com). Stocker dans son emballage d'origine. Il est conseillé de porter des gants si le contact avec le produit est possible.

Étiquetage : DANGER, GHS05

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : JT150

Vapo 1 litre

Carton de 20

- Réf : JT110

Vapo 1 litre

Carton de 20

- Réf : JT111

Bidon 5 litres

Carton de 4

- Réf : JT112

Fût 30 litres

- Réf : JT113

Fût 210 litres

Code douane

34029090

Transport ADR

Non soumis ☒

JT110-JT111-JT150

Soumis ☒

JT112-JT113

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France