

Le 31 octobre 2025

## Plâtre poudre fin à modeler boîte de 1kg - BOSTIK - 30604206

Outillage & Fourniture industrielle>Produits de maintenance>Préparation des surfaces>Plâtre

**S** Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :30604206



### Les avantages du produit

Prise retardée permettant un travail précis et contrôlé  
Résultat final avec une grande dureté pour un ponçage parfait

Utilisation exclusive en intérieur pour des finitions soignées

## Caractéristiques techniques

	Description
Utilisation:	Permet la réalisation ou la réparation de moulures, rosaces et corniches sur tous les supports en intérieur de type bruts (plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique) ou peints sauf sur supports lisses.
Couleur:	Blanc
Contenance:	1 kg
Conditionnement:	Boîte carton

Le plâtre à modeler de Bostik est spécialement conçu pour la réalisation et la réparation de moulures, rosaces et corniches. Grâce à sa prise retardée, il permet un travail précis et contrôlé, idéal pour les applications de finition en intérieur. Une fois durci, il offre une grande dureté, ce qui facilite le ponçage et assure une finition lisse et homogène. Ce produit est conçu pour être utilisé sur une grande variété de supports, garantissant une grande polyvalence.

Il est compatible avec de nombreux matériaux tels que le plâtre, les plaques de plâtre cartonnées, le mortier, le béton, le béton cellulaire, le parpaing, le ciment et la brique, qu'ils soient bruts ou déjà peints. Cette diversité d'applications permet d'utiliser ce plâtre dans de nombreux projets de rénovation ou de construction, tout en assurant une excellente adhérence sur les supports adéquats.

Cependant, il convient de noter que le plâtre à modeler de Bostik ne peut pas adhérer à des supports lisses, ce qui nécessite une préparation préalable des surfaces. Ce produit est exclusivement destiné à un usage intérieur, garantissant ainsi des résultats adaptés aux conditions spécifiques de l'intérieur des bâtiments.

## Caractéristiques techniques :

Temps d'utilisation : 20 minutes

Ponçage après séchage complet : 4 heures

## Domaines d'application :

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique

Tous supports bruts ou peints

Intérieur

## Remarque :

Le plâtre n'adhère pas sur des supports lisses

