

Le 23 janvier 2026

PRESSOL 12 656 Flexible haute pression M10x1m 300mm

Outillage & Fourniture industrielle>Outillage général>Outillage de graissage>
Outils de graissage



Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :12 656



Les avantages du produit

Polyamide résistant à l'usure et à la haute pression
Renforcement en polyester solide pour plus de fiabilité
Raccordement M 10 x 1 M offrant une compatibilité étendue

Caractéristiques techniques

Modèle:	12 656
Pression d'éclatement:	900 Bar
Diamètre extérieur:	8 mm
Graduation:	Non
Matière du flexible:	Polyamide
Longueur:	300 mm

Description

Le flexible haute pression Pressol de 300 mm est conçu en polyamide, un matériau reconnu pour sa résistance à l'usure et sa capacité à supporter des hautes pressions. La gaine extérieure en polyamide 12 doux offre une protection efficace contre les agressions extérieures tout en conservant une flexibilité appréciable. Le flexible intérieur en polyamide 6 doux, quant à lui, garantit un écoulement fluide et sécurisé des liquides sous pression. Grâce à son renforcement en polyester, ce flexible haute pression affiche une robustesse accrue face aux contraintes mécaniques. Cette conception renforcée permet de répondre aux besoins de raccordements haute pression, que ce soit pour des travaux de bricolage ou pour des installations nécessitant une fiabilité renforcée. Équipé de raccords M 10 x 1 M à chaque extrémité, le flexible Pressol s'adapte facilement à différents systèmes de raccordement. Sa cote sur plats (SW) de 11 mm facilite les opérations de serrage et de montage, assurant une installation rapide et sécurisée. Avec un poids de seulement 0,033 kg, il combine légèreté et praticité pour des interventions simples et efficaces.

Caractéristiques techniques :

Raccordement à chaque extrémité : M 10 x 1 M
Cote sur plats (SW) : 11 mm
Gaine : polyamide 12, doux
Flexible intérieur : polyamide 6, doux
Renforcé : polyester, solide
Longueur : 300 mm
Poids : 0,033 kg