

Le 31 octobre 2025

Joint carrelage fin tous terrains blanc sac de 5kg - BOSTIK - 30121641

Outilage & Fourniture industrielle>Produits de maintenance>Préparation des surfaces>
Colles et joints de carrelage

 Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :30121641



Les avantages du produit

Finition lisse et parfaite
Application et nettoyage faciles
Stabilité inébranlable au fil du temps

Caractéristiques techniques		Description
Couleur:	Blanc	Le joint carrelage fin de la marque Bostik, d'une plage de 1 à 6 mm, se distingue par sa polyvalence remarquable. Il s'applique en intérieur sur divers supports, que ce soit sur des carreaux, des plaquettes de parement, du mortier, du béton, du ciment, et bien plus encore. Ce joint est le compagnon idéal pour tous types de supports, qu'ils soient neufs (mortier, béton, ciment), anciens rigides (carrelage, ragréage P3), anciens déformables (parquet, dalles semi-rigides), ou même dans des conditions extrêmes telles que les sols chauffants, les PRE, et les façades.
Contenance:	5000 g	Grâce à sa formule innovante, ce joint de carrelage offre une application aisée et un nettoyage sans effort. Avec sa finition lisse et parfaite, il simplifie le processus de jointolement pour un résultat impeccable. L'absence de retrait de ce joint signifie qu'il ne creuse pas, ne fissure pas, garantissant une stabilité inébranlable au fil du temps. Les carreaux et plaquettes de parement restent parfaitement en place, préservant l'esthétique de l'espace.
Conditionnement:	Sac en papier	

Caractéristiques techniques :

Joint carrelage fin : 1 à 6 mm

Température d'application : entre + 5 °C et + 30 °C

Application :

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit. Après 5 min sur faïence et 15 min sur grès céramique, poser un doigt sur le joint, retirer celui-ci et vérifier que le produit ne colle pas au doigt, répéter l'opération toutes les 5 min

Lissage des joints et nettoyage des carreaux :

Lorsque le joint n'est plus adhérent, nettoyer et lisser le joint à l'aide d'une éponge essorée. Le nettoyage se fait en diagonale du joint

Après 2 h environ, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec

http://www.laplateformesocoda.com/bostik-30121641-joint-carrelage-fin-terrains-blanc-sac-5kg-bostik-30121641_SKU738747.html