






K 3 Full Control

pression K 3 Full Control

Le poignée-pistolet du nettoyeur haute pression K 3 Full Control montre la pression sélectionnée.



1 Poignée-pistolet et lances Full Control

- 3 niveaux de pression et un mode détergent garantissent le réglage optimal pour chaque surface.
- La pression peut être réglée en tournant simplement sur la lance Vario Power jusqu'à ce que le niveau demandé soit indiqué.

2 Supports pour les accessoires, la poignée-pistolet et le câble.

- Les lances sont toujours à portée de la main.
- Crochet latéral de rangement du câble électrique pour un rangement impeccable.

3 Solution propre du réservoir

- Le réservoir de détergent pratique facilite l'application des détergents.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de traction agréable.
- Rétractable pour un rangement optimal.



K 3 Full Control

- Poignée télescopique
- Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pression | bar / MPa | 20 – max. 120 / 2 – max. 12 |
| Débit | l/h | max. 380 |
| Température maxi d'admission | Température max. eau (°C) | max. 40 |
| Puissance raccordée | kW | 1,6 |
| Poids (sans accessoires) | kg | 4,38 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 307 x 272 x 600 |
| Raccordement électrique | V | 220 – 240 |

Équipement

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Poignée-pistolet haute pression | G 120 Q Full Control |
| Jet Vario Power | ■ |
| Rotabuse | ■ |
| Flexible haute pression | m 6 |
| Utilisation de détergent au moyen de | Réservoir |
| Filtre à eau intégré | ■ |
| Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4" | ■ |

Poignée télescopique

■ Standard.



| | | Référence | | | | | Prix | Descriptif |
|--|----|-------------|--|--|--|--|------|--|
| Lances | | | | | | | | |
| VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type) | 1 | 2.642-724.0 | | | | | | Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance. |
| DB 120 Rotabuse (K 2/3 type) | 2 | 2.642-727.0 | | | | | | Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées. |
| Protection anti-éclaboussures | 3 | 2.642-706.0 | | | | | | La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords. |
| Lance pour accès difficile | 4 | 2.638-817.0 | | | | | | Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule. |
| Rallonge de lance 0,4 m | 5 | 2.643-240.0 | | | | | | Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher. |
| Lance Vario Power 360° K5-K7 | 6 | 2.643-254.0 | | | | | | La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable. |
| Lance Multi Power K3-K5 | 7 | 2.643-239.0 | | | | | | 5 formes de jets différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage... |
| Lance télescopique 4 m max | 8 | 2.642-347.0 | | | | | | Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur. |
| Poignées-pistolets haute pression | | | | | | | | |
| G 120 Q Full Control | 9 | 2.643-823.0 | | | | | | |
| Lavage des sols | | | | | | | | |
| T-Racer T 5 | 10 | 2.644-084.0 | | | | | | Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates. |
| Brosse nettoiyante haute performance PS 30 | 11 | 2.644-123.0 | | | | | | |
| PS 40 brosse haute performance nettoyeur | 12 | 2.643-245.0 | | | | | | Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces. |
| T-Racer 350 | 13 | 2.643-252.0 | | | | | | Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau. |
| Buse de rechange | 14 | 2.643-338.0 | | | | | | Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5. |
| Brosses de lavage | | | | | | | | |
| Brosse rotative haute pression WB 150 | 15 | 2.643-237.0 | | | | | | Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort. |



| | | Référence | | | | | Prix | Descriptif |
|---|----|-------------|--|--|--|--|------|---|
| WB 120 | 16 | 2.644-060.0 | | | | | | |
| WB 120 Car & Bike | 17 | 2.644-129.0 | | | | | | |
| Brosse triangulaire | 18 | 2.643-233.0 | | | | | | Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm. |
| Brosse de lavage pour jantes | 19 | 2.643-234.0 | | | | | | Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits. |
| Adaptateur pour tuyau d'arrosage | 20 | 2.640-732.0 | | | | | | Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher. Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau. |
| Brosse rotative avec réglage du détergent | 21 | 2.643-236.0 | | | | | | Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, verre, plastique,...) grâce aux poils doux entraînés par le jet d'eau. |
| Flexible haute pression de rechange : avec système anti-twist et Quick Connect | | | | | | | | |
| H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist | 22 | 2.643-585.0 | | | | | | Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antiville pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control. |
| Rallonge de flexible haute pression - Systèmes à partir de 2008 pour machines avec Quick Connect | | | | | | | | |
| Rallonge de flexible 10m | 23 | 2.641-708.0 | | | | | | Rallonge pour flexible haute pression en caoutchouc pour une meilleure amplitude de travail. |
| Nettoyage de tuyaux | | | | | | | | |
| Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m | 24 | 2.642-240.0 | | | | | | Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression. |
| PC 15 Set de canalisation 15 m | 25 | 2.637-767.0 | | | | | | Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. |
| Débouche canalisations 7,5m | 26 | 2.637-729.0 | | | | | | Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. |
| Canon à mousse | | | | | | | | |
| Canon à mousse FJ 0,6 l. | 27 | 2.643-147.0 | | | | | | Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. |
| Canon à mousse Connect'n'Clean | 28 | 2.643-144.0 | | | | | | Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1. |
| Divers | | | | | | | | |
| Kit de sablage | 29 | 2.638-792.0 | | | | | | Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher. |
| Raccord articulé | 30 | 2.640-733.0 | | | | | | Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires. |
| Filtre à eau | 31 | 4.730-059.0 | | | | | | Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées. |



| | | Référence | | | | | Prix | Descriptif |
|------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|------|--|
| Kit de joints toriques de rechange | 32 | 2.640-729.0 | | | | | | Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression. |

K 3 FULL CONTROL HOME

1.602-605.0

KÄRCHER


| | | Référence | | | | | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Rangements de tuyaux et dévidoirs | | | | | | | | | |
| Station d'arrosage HR 7315 Kit | 1 | 2.645-165.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Chariot dévidoir HT 3420 Kit | 2 | 2.645-167.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau 20m-15mm | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Station d'arrosage HR 7315 Kit | 3 | 2.645-164.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| tuyau 15m-15mm | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyaux | | | | | | | | | |
| Set de raccordement pour nettoyeur haute pression | 4 | 2.645-156.0 | | | | | | Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de flexibles pour l'alimentation en eau | 5 | 2.645-258.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m | 6 | 2.645-138.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm | 7 | 2.645-142.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 8 | 2.645-318.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 9 | 2.645-322.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PrimoFlex Premium 1/2"-20m | 10 | 2.645-324.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Raccords universels et connecteurs | | | | | | | | | |
| Raccord universel plus | 11 | 2.645-193.0 | | | | | | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord universel plus aquastop | 12 | 2.645-194.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Raccord universel Standard Aquastop | 13 | 2.645-192.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Raccord universel Standard | 14 | 2.645-191.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.