

# brennenstuhl®

\_ smart technology.\*

professional**LINE**

## Bloc multiprise IP54



Bloc multiprise avec 4 prises de courant, ergonomique, robuste et résistant aux chocs, pour une utilisation flexible sur les chantiers, dans les usines et pour une utilisation continue en extérieur

1. Prises de courant avec clapet à fermeture automatique pour protéger contre la poussière et les projections d'eau,
2. Un montage rapide grâce aux 4 points d'accroche pour une fixation murale,
3. Interrupteur bipolaire marche/arrêt à voyant lumineux, avec capuchon d'étanchéité pour protéger contre les projections d'eau,
4. Avec crochet métallique rabattable

- Pour une utilisation de -5°C à +35°C
- Prises orientées à 90°C
- Tension maximale : 3 680 W
- Emballage sous film plastique



Référence	Code - barres	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Poids	Dimension
9151481100	3281854811005	1	BLOC MULTIPRISE BB 8101	8 m	H07RN-F3 G1,5	1,66 kgs	12 x 10 x 38 cm
9152451100	3281854511073	1	BLOC MULTIPRISE BB 5201	5 m	H07RN-F3 G2,5	1,64 kgs	12 x 10 x 38 cm

H. Brennenstuhl S.A.S. – 4, rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – [www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)

Commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88 – [info@brennenstuhl.fr](mailto:info@brennenstuhl.fr)

\*Une technologie bien pensée